



UUS KAUP!

SERVOAJAMID SM4, SM4-FR

Servoajamid SM tüüpi on ettenähtud 3-suunalise ja 4-suunalise seguklappide Minimix WITA juhtimiseks.

Plastkorpuses on asetatud reduktor, sünkroonmootor ja kaks lõpulülitid. Ajamite pöörlemise nurk on tehase poolt seadistatud 90° ja muutmiseks ei kuulu.

Käsirežiimi juhtimisel on tarvis vajutada juhtnuppule ja siis keerata teda vajalikus suunas.



Tehnilised andmed:

Juhtiv signaal: katla reguleeritav automaatika, käsitsi reguleeritav
Elektritoide: 1~ 230V, 50Hz
Mootori tüüp: sünkroonmootor
Pöördemoment: 6 Nm
90° pöörlemis aeg: 150 sek.
Pööramise nurk: 90°
Töökindlus: IP 40 / II
Keskonna temperatuur: maks. 60°C




Tehnilised andmed:

Juhtiv signaal: anduriga reguleeritav, käsitsi reguleeritav
Elektritoide: 1~ 230V, 50Hz
Mootori tüüp: sünkroonmootor
Pöördemoment: 10 Nm
90° pöörlemis aeg: 150 sek.
Pööramise nurk: 90°
Töökindlus: IP 40 / I
Keskonna temperatuur: maks. 60°C
NTC andur: tüüp 3128
Temperatuuri häälestamise piirkond: 20°C - 80°C

Ajami paigaldamine seguklapil



Ajamite mõõdud



Kood	Art.	HIND, kr (€)
59320	SM 4.6	1 493,20 (95,43)
59321	SM 4-FR	3 532,87 (225,79)