



TEHNILISED OMADUSED

Elektritoide	1,5 kW; ~ 220 – 240 V; pistikujuhe
Torustikude läbimõõt	1/2"
Paagi asend	ajnult vertikaalne või ainult horisontaalne
Temperatuuri reguleerimine	Kuni 70°C
Kaits klass	IPX4
Soojuspaisumise kaitse	+
Ülekuumutuse kaitse	+
Valgussignaali	+

Mudel	Kooste	Maht L	Sügav. mm	Laius mm	Kõrgus mm	maks. töösurve bar	Võim. kW	Soojend. aeg Δ45 C
ER50V	BEP	50	455	445	558	6	1,5	1t. 45min.
ER80V	BEP	80	455	445	798	6	1,5	2t. 50min.
ER100V	BEP	100	455	445	958	6	1,5	3t. 30 min.
ER120V	BEP	120	455	445	1118	6	1,5	4t. 15min.
ER150V	BEP	150	455	445	1358	6	1,5	4t. 40min.
ER80H	GOP	80	445	455	798	6	1,5	2t. 50min.
ER100H	GOP	100	445	455	958	6	1,5	3t. 30min.

tarbijad	duši all käima üks teise järgi	veetarbimise kogus	veesoojendi maht, L	
			min.	normaalne
	—		10	30
	1	 	30	50
	1	 	30	50
	2	 	50	80
	3	  	80	100
	4	   	100	120
	5	   	120	150